



Mesures de recomanació relacionades amb la prevenció d'accidents i emergències en el disseny de les carrosses de carnestoltes.

Aquest procediment té com objectiu establir uns **consells i recomanacions mínimes** pel disseny de les carrosses per tal de reduir riscos que puguin originar una situació d'accident o emergència.

- Tots els vehicles(tractors, etc.) han de disposar d'assegurança i la ITV en ordre. Es revisarà, prèviament a la rua, tots el correcte funcionament del elements de seguretat i senyalització.
- Les carrosses han de disposar de les instal·lacions de llum i cablejat degudament protegits i caldrà que disposin d'un butlletí elèctric o de revisió d'un electricista.
- A les carrosses no hi poden haver elements de flama(per exemple pirotècnia), possible formació de guspieres o aparells que generin molta escalfor, si els materials de decoració no són ignífugs.
- A cada carrossa cal que es disposi d'extintors adequats al tipus de foc previsible, preferiblement de pols ABC.
- A les carrosses no hi poden disposar-se de recipients de líquids inflamables, com per exemple gasolina.
- En el cas de disposar de bateries o grups electrògens per subministrar electricitat a l'enllumenat o altres parts de la carrossa(equip de música, etc.), caldrà que es disposin en compartiments separats de l'habitacle i degudament protegits.
- El disseny de les carrosses preveurà la col·locació d'una protecció que eviti l'apropament a les rodes.
- El disseny de les carrosses preveurà una ràpida evacuació i salvament de les persones que s'hi troben a dins en cas d'emergència.
- A les carrosses s'evitarà la instal·lació de màquines i altres estris que comportin un moviment que pugui provocar un atrapament a les persones que s'hi puguin apropar, com per exemple ventiladors sense reixa de protecció, eixos giratoris, etc.
- Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagin moltes persones pel risc de caigudes o d'accidents. Si no van assegudes durant el recorregut, garantiu que tenen una tanca o element de protecció de suficient alçada(mínim 1 metre) per evitar la caiguda. S'evitaran actes insegurs que puguin derivar en accidents de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals a sobre d'estructures sense protecció ni resistència.
- Les estructures muntades a les carrosses estaran construïdes de forma que no sigui possible que es puguin desplomar fàcilment davant condicions meteorològiques adverses(vent, aigua, etc.), així com es preveurà la càrrega màxima a la que poden estar sotmeses. Alhora caldrà preveure el possible apropament a cablejats del carrer, així com garantir una aïllament de les estructures metàl·liques de la carrossa davant un apropament a línies elèctriques del municipi.
- A l'interior de les carrosses es preveuran passos segurs i degudament ordenats, evitant d'aquesta forma caigudes i ensopegades.